



GFB EX44 - externes 44mm Wategate

Das GFB EX4 externe Wastgate wurde entwickelt, um mit den extremsten Abgastemperaturen spielend umzugehen.

Das EX44 unterstützt nicht nur einen optimalen Durchflussleistung, sondern zeichnet sich ebenso mit einer kompakten Größe aus, die von vergleichbaren 44mm Wastgates anderer Hersteller unerreichbar ist.

Eigenschaften:

Ausgestattet mit einer 15psi Feder

Federn mit 7psi (0,49 kg/cm²) und 9psi (0,63 kg/cm²) sind ebenfalls erhältlich und können mit der 15psi-Feder kombiniert werden.

Somit können folgende Ladedrücke erreicht werden: 0.5, 0.6, 0.9, 1.1, 1.4, 1.5, 2.0 Bar (7, 9, 13, 16, 20, 22 and 29psi)

Gehäuse, Ventil und Sitz sind aus hochtemperaturfestem Stahl gefertigt.

Das Antriebsgehäuse ist aus 7075er Aluminium hergestellt, welches viel stärker und härter als gewöhnliches 6061er Aluminium ist.

Strömungstests haben gezeigt, dass das GFB EX44 bei gleichem Ventilhub konkurrierenden Wastgates um bis zu 18% überlegen ist.

Die interne Ventilabdeckung schützt den Ventilschaft vor zu großer Hitze und verhindert somit ein verkleben/anhaften.

Das Nomex verstärkte Silikon-Rollmembran sorgt für mehr Ventilhub.

Lieferumfang : 90° Banjo-Anschlüsse, V-Bandschelle Montagesystem, mit 304er Edelstahl-Aufschweißadapter (Basis Flansch ist kompatibel mit TiAl 44 Flansch bei Verwendung mit dem GFB-Adapter).

€ 329,00

inkl. MwSt. 19% / zzgl. Versandkosten

Art.-Nr.: GFB-EX44WG